Resistenza alla trazione < 90 kg?

Sì

No

Deve resistere a una temperatura superiore a +85 °C?

Resistenza alla trazione tra 90 e 114 kg?

Hai bisogno di fascette per cavi in acciaio inossidabile?

Resistenza alla trazione > 114 kg?

È necessaria una maggiore protezione per i cavi?

Deve resistere a una temperatura superiore a +120 °C?

Resistente a sostanze chimiche e / o radiazioni?

È richiesta una resistenza alla corrosione superiore (a causa di agenti atmosferici / acidi / sale)?

È richiesta una resistenza alla corrosione superiore (a causa di agenti atmosferici / acidi / sale)?

**Possibili applicazioni**

- Aprire la fascetta dopo l'uso
- Identificare i cavi
- Fissare e guidare i cavi con una vite
- Fissare e guidare i cavi tramite un foro preforato
- Raggruppare e guidarei cavi all'interno di un telaio / chassis
- Fissare e guidare i tubi del condizionatore d'aria
- Prevenire la contaminazione del prodotto tramite dispositivi di rilevamento
- Resistenza ai prodotti chimici e / o dovrebbe poter galleggiare sui liquidi

**Fascette in plastica**

- Fascetta riapribile
- Fascetta identificativa
- Fascetta per fissaggio a vite
- Fascetta per fissaggio a pannello
- Fascetta a fungo
- Fascetta specifica per i tubi del condizionatore
- Fascetta detectabile
- Fascetta in polipropilene
- Fascetta standard
- Fascetta stabilizzata al calore
- Fascetta extra resistente al calore
- Fascetta in Tefzel®

**Fascette fermacavo in acciaio inossidabile**

- Fascetta in acciaio inox AISI 304 rivestita
- Fascetta in acciaio inox AISI 316L rivestita
- Fascetta in acciaio inox AISI 304 non rivestita
- Fascetta in acciaio inox AISI 316L non rivestita

+85 °C

+120 °C

+150 °C

+538 °C

WKK
DISPOSITIVI DI FISSAGGIO