

Ampliatore in ottone - Filetto PG



Scansiona questo QR per i codici degli articoli, i prezzi attuali, le disponibilità di magazzino e per ordinare direttamente.

Specifiche tecniche

Marchio	: Jacob
Materiale	: Ottone (CuZn39Pb3), nichelato
Filettatura di raccordo	: PG (DIN 40430)
Temperatura operativa	: -60 °C fino a +200 °C
Grado di protezione (IP)	: A seconda della combinazione con altri componenti

Codice	Filettatura di raccordo da - a	Lunghezza filettatura (mm)	Altezza (mm)	Confezione (pezzi)
709	PG7 - PG9	5	15	100
911	PG9 - PG11	6	16,5	100
913	PG9 - PG13,5	6	17,5	100
1113	PG11 - PG13,5	6	17,5	100
1116	PG11 - PG16	6,5	19	100
1121	PG11 - PG21	6,5	21	100
1316	PG13,5 - PG16	6,5	19	100
1321	PG13,5 - PG21	6,5	21	100
1621	PG16 - PG21	6,5	21	100
1629	PG16 - PG29	6,5	22,5	50
2129	PG21 - PG29	7	23	50
2936	PG29 - PG36	8	27,5	25
3642	PG36 - PG42	9	31	10
4248	PG42 - PG48	10	33	10