

Clip di fissaggio

Clip per bordi



Specifiche tecniche

Materiale clip in plastica

Materiale morsetto in metallo

Temperatura operativa (°C)

: Poliammide 6.6 HS, nero, resistente agli urti, resistente al calore, resistente ai raggi UV

: Acciaio, superficie rivestita temprata per garantire protezione contro la corrosione

: -40 °C fino a +120 °C (per un breve periodo 140 °C)

Scansiona questo QR per i codici degli articoli, i prezzi attuali, le disponibilità di magazzino e per ordinare direttamente.

Tipo di clip di fissaggio	Spessore del profilo (in mm)	Direzione del cavo rispetto al profilo	Direzione della fascetta	Confezione (pezzi)
KC1 *	0,7 - 3,0	Superiore	Perpendicolare al profilo	100/500
KC2 *	0,7 - 3,0	Laterale	Perpendicolare al profilo	100/500
KC3 *	0,7 - 3,0	Superiore	Parallela al profilo	100/500
KC5 *	0,7 - 3,0	Laterale	Parallela al profilo	100/500
KC15 *	0,7 - 3,0	Superiore e laterale	Quattro direzioni	100/500
KC17 **	0,7 - 3,0	Superiore	Perpendicolare al profilo	100/500
KC18 **	0,7 - 3,0	Laterale	Perpendicolare al profilo	100/500
KC19 **	0,7 - 3,0	Superiore	Parallela al profilo	100/500
KC20 **	0,7 - 3,0	Laterale	Parallela al profilo	100/500
KC126 *	0,7 - 3,0	Laterale	Quattro direzioni	100/500
KC107 *	3,0 - 6,0	Superiore e laterale	Quattro direzioni	100/500
KC87 *	3,0 - 6,0	Superiore	Parallela al profilo	100/500
KC88 *	3,0 - 6,0	Superiore	Perpendicolare al profilo	100/500
KC89 *	3,0 - 6,0	Laterale	Perpendicolare al profilo	100/500
KC90 *	3,0 - 6,0	Laterale	Parallela al profilo	100/500

* = Disponibile anche con fascetta: 200 x 4,8 mm

** = Fornito con fascetta fermacavo integrata: 160 x 3,6 mm

