

Clip per tubi corrugati



Specifiche tecniche

Materiale clip in plastica

: Poliammide 6.6 HS, nero, resistente agli urti, resistente al calore, resistente ai raggi UV

Materiale morsetto in metallo

: Acciaio, superficie rivestita temprata per garantire protezione contro la corrosione

Temperatura operativa (°C)

: -40 °C fino a +120 °C (per un breve periodo 140 °C)

Scansiona questo QR per i codici degli articoli, i prezzi attuali, le disponibilità di magazzino e per ordinare direttamente.

Tipo di clip di fissaggio	Spessore del profilo (in mm)	NW/DN Dimensioni	Diametro interno (in mm)	Posizione del tubo corrugato in relazione al profilo	Direzione del tubo corrugato	Confezione (pezzi)
KC24	0,7 - 3,0	4,5	7,3	Superiore	Parallela al profilo	100/500
KC21	0,7 - 3,0	7,5	10,0	Superiore	Parallela al profilo	100/500
KC32	0,7 - 3,0	17,0	21,2	Superiore	Parallela al profilo	100/500
KC30	3,0 - 6,0	4,5	7,3	Superiore	Parallela al profilo	100/500
KC12	3,0 - 6,0	13,0	15,8	Superiore	Parallela al profilo	100/500
KC23	0,7 - 3,0	4,5	7,3	Superiore	Perpendicolare al profilo	100/500
KC22	0,7 - 3,0	10,5	13,0	Superiore	Perpendicolare al profilo	100/500
KC31	0,7 - 3,0	13,0	15,8	Superiore	Perpendicolare al profilo	100/500
KC35	0,7 - 3,0	2x 10,0	2x 13,0	Laterale	Parallela al profilo	100/500
KC25	0,7 - 3,0	4,5	7,3	Laterale	Parallela al profilo	100/500
KC26	0,7 - 3,0	10,0	13,0	Laterale	Parallela al profilo	100/500
KC36	0,7 - 3,0	13,0	15,8	Laterale	Parallela al profilo	100/500
KC28	3,0 - 6,0	4,5	7,3	Laterale	Parallela al profilo	100/500
KC29	3,0 - 6,0	7,5	10,0	Laterale	Parallela al profilo	100/500
KC27	3,0 - 6,0	10,0	13,0	Laterale	Parallela al profilo	100/500
KC42	3,0 - 6,0	14,0	18,5	Laterale	Parallela al profilo	100/500
KC71	0,7 - 3,0	14,0	18,5	Laterale	Parallela al profilo	100/500

