

Clip di fissaggio

Clip solari



Specifiche tecniche

Materiale clip in plastica

: Poliammide 6.6 HS, nero, resistente agli urti, resistente al calore, resistente ai raggi UV

Materiale morsetto in metallo

: Acciaio, superficie rivestita temprata per garantire protezione contro la corrosione

Temperatura operativa (°C)

: -40 °C fino a +120 °C (per un breve periodo 140 °C)

Scansiona questo QR per i codici degli articoli, i prezzi attuali, le disponibilità di magazzino e per ordinare direttamente.

Tipo di clip di fissaggio	Montaggio a clip	Installazione del cavo	Direzione del cavo rispetto al profilo	Orientamento delle fascette	Confezione (pezzi)
SKC1	Spessore del profilo di 0,7 - 3,0 mm	2x 6,0 mm, senza fascetta	Laterale	-	100
SKC2	Spessore del profilo di 0,7 - 3,0 mm	2x 6,0 mm, senza fascetta	Laterale	-	100
SKC4	Spessore del profilo di 0,7 - 3,0 mm	2x 6,0 mm, senza fascetta	Superiore	-	100
SC1 *	M10 / 7,0 mm di profondità	Fissaggio con fascetta	Superiore	Perpendicolare al profilo	100
SC2 *	M8 / 6,9 mm di profondità	Fissaggio con fascetta	Superiore	Parallela al profilo	100
SC5 *	M12 / 5,0 mm di profondità	Fissaggio con fascetta	Superiore	Due direzioni	100

* = Disponibile anche con fascetta: 200 x 4,8 mm



SKC1



SKC2



SKC4



SC1



SC2



SC5